



## CONTROLADOR DE OLORES PARA SISTEMAS SÉPTICOS ABACOL.

Controlador de olores (Controlador de olor líquido Biodyne) está compuesto por 29 cepas de microorganismos que se encargan de la degradación de sustancias orgánicas y que ayudan a generar oxígeno dentro del sistema mejorando así la calidad del agua. Aporta Nitrógeno, Fósforo y otros elementos que estimulan la actividad microbiana reduciendo la formación de ácido Sulfhídrico, que es el que produce mal olor. El controlador de olores no tiene un olor característico.

### ÚSELO EN:



Plantas de  
agua residual



Trampa de  
grasas



Bio tratamiento  
de estanques



Pozo  
séptico



Lagos con  
problemas de algas

Y MUCHOS  
MÁS.

### VENTAJAS:

- Controla los olores.
- Promueve la degradación de la materia orgánica.
- Mejora la calidad del agua residual.
- Disminución de mantenimientos.
- Optimiza el funcionamiento.
- Alarga la vida del sistema.
- Previene obstrucciones en los drenajes.
- Mantiene despejadas las zonas filtrantes.
- Reduce la acumulación de lodos.
- No tiene olor.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

# DATOS TÉCNICOS:

## Presentación

Líquido en envase plástico de 5 Lts.

Líquido en envase plástico de 25 Lts  
(bajo pedido).

## DOSIFICACIÓN:

### 1º MES

- **Opción 1:** Durante el periodo del primer mes usar 1 Lt de producto por cada semana, gastando 4 Lts en un mes completo.
- **Opción 2:** También se pueden aplicar los 4 Lts de una sola vez, durante la 1º semana de haber instalado el sistema.

### 4 - 6 MESES

- Igual a la mencionada anteriormente, logrando mejorar la calidad del agua.

## APLICACIÓN:

### PREPARACIÓN

- Diluir en agua (10 a 20 Lts).
- Mezclar muy bien.
- Aplicar por choque o con un dosificador automático.

### LUGAR DE APLICACIÓN

- Idealmente desde el sanitario o lavaplatos, si es muy complejo desde estos lugares se recomienda aplicarlo desde la trampa de grasas o en último caso desde el tanque séptico.

## MANIPULACIÓN:

Utilizar guantes de protección, goma, neopreno, butilo. Mantener los recipientes cerrados cuando no se están usando. Lavarse completamente después del manejo. Usar protección ocular industrial certificada.

## MANTENIMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y a la sombra. Almacenar en un área que esté fresca, seca y ventilada. Separar de oxidantes fuertes y ácidos. No almacenar por periodos mayores a 1 año. No fumar en el sitio de almacenamiento.

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

## ADVERTENCIAS:

- No irrita la piel.
- Puede causar irritación al contacto con los ojos.
- Por inhalación prolongada puede ocasionar irritación en la nariz, garganta, náuseas y dolor de cabeza.
- No ingerir, puede causar irritación gastrointestinal.
- Usar la protección adecuada.
- No son tóxicos o patógenos (no producen ningún tipo de enfermedad).
- No son cáusticos (no queman ni destruyen tejidos orgánicos).
- No son corrosivos.
- No afectan a humanos, animales, plantas o vida marina.

## GARANTÍA:

El **CONTROLADOR DE OLORES PARA SISTEMAS SÉPTICOS ABACOL** tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean manipulados, almacenados, instalados y con el mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica, y siguiendo con las indicaciones del manual de instalación disponible en la página web de Abacol.

Más de 30 años trabajando para ustedes.

