




ADITIVO LÁTEX ABACOL.

ADITIVO LÁTEX ABACOL es una dispersión acuosa de látex acrílico utilizada para mejorar la adherencia de morteros para revoques, estucos y concretos, o para efectuar resanes de hormigueros y fisuras en concretos recién fraguados. Además reduce la permeabilidad de la mezcla y aumenta la resistencia a compresión y flexión.

ÚSELO EN:




Baldosas y enchapes



Morteros de recubrimiento



Lechadas de adherencia



Reparación de concretos



Estucos

Y MUCHOS MÁS.

VENTAJAS:

- Mejora las propiedades mecánicas y químicas de la mezcla de concreto o mortero.
- Produce mezclas auto curadas.
- No requiere imprimación.
- Puede ser usado en áreas expuestas a la humedad.
- Mejora notablemente la resistencia al impacto.
- Adhiere efectivamente los concretos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 482 4130

DATOS TÉCNICOS:

Función principal	Mejorar la adherencia en mezclas de concreto o mortero.
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco
Densidad	1.064 +/- 0.002 Kg/Lt
pH	7.0 +/- 0.1
Sólidos	49 +/- 1 %
Conformidad	ASTM C-1059
Olor	Característico
Presentación	Garrafas de 20 kg tambores de 200 kg.

Contenido de sólidos: 49 ± 1 %. (Contra el 30 % de sólidos que ofrecen otras).

En casos de requerir una alta adherencia se recomienda hacer una escarificación mecánica, sandblasting, o manual que genere un perfil de rugosidad de 3 mm.

CONSUMO:

- Se recomienda hacer pruebas previas, aproximando lo más posible las condiciones de la obra, con el fin de establecer la dosificación de adherente a utilizar.
- En caso de duda ABACOL le asesorará en la dosificación más adecuada a su necesidad.

DOSIFICACIÓN POR USO:

PUENTE DE ADHERENCIA

Para pegar una losa de concreto fresca a una losa de concreto endurecida; o una losa de concreto fresca a una base de mortero.

- Dosificación: **700 g/m²**.
- Revolver con mezcla de lechada de cemento (1 kg de cemento + $\frac{1}{2}$ kg de agua) por m².
- Aplicar superficialmente con escoba o rodillo.

REPARADOR DE FISURAS SUPERFICIALES

Para reparar fisuras superficiales no mayores a 2-3 mm (dicha reparación dura máximo 1 año).

- Dosificación: **700 g/m²**
- Revolver con mezcla de lechada de cemento (1 kg de cemento + $\frac{1}{2}$ kg de agua) por m².
- Aplicar sobre las fisuras con llana o espátula.



REDUCTOR DE PERMEABILIDAD Y MEJORADOR DE ELASTICIDAD

Para evitar que se pierda prematuramente el agua en la mezcla de concreto. Llenando los vacíos para una mejor permeabilidad.

- Dosificación: **500 - 600 g/bulto de cemento**
- Se debe aplicar directamente a la mixer o trompo donde esté mezclado el concreto.



NOTA: LAS DOSIFICACIONES ENCONTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA SON A MANERA DE SUGERENCIA SIEMPRE REALIZAR PRUEBAS PREVIAS A LA APLICACIÓN.

ALMACENAMIENTO:

- Al igual que la mayoría de nuestros productos, el ADITIVO LÁTEX ABACOL puede almacenarse en su envase original lejos del sol y de calor excesivo, sin sufrir ningún deterioro, hasta 6 meses, a partir de la fecha de su fabricación.

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES:

- Si el aditivo se llega a congelar, aumente la temperatura del mismo hasta 2°C ó más y agite hasta que el producto homogenice. No utilice aire comprimido para ello. Se debe evitar utilizar incorporadores de aire junto con este producto en la misma mezcla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Usar guantes de caucho y gafas de protección durante su manipulación.
- Consultar la hoja de seguridad del producto.

PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:

SENSIBILIZACIÓN

- No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.
- Experiencia sobre personas.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

CONTACTO CON LA PIEL

- No aplicable, pero se recomienda ropa normal de trabajo.
- Usar siempre guantes de caucho y en caso de contacto con la piel remover el producto con abundante agua.

CONTACTO CON LOS OJOS

- Puede causar irritación, pero se recomienda el uso de gafas de protección.

INHALACIÓN

- Puede causar irritación.

INGESTIÓN

- Puede causar perturbaciones en la salud.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INHALACIÓN:

Si se sienten molestias, acudir al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Si persisten los síntomas de irritación acudir al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.

EN CASO DE INGESTIÓN:

Provocar el vómito, requerir inmediatamente ayuda médica.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

ABACOL se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

GARANTÍA:

El **ADITIVO LÁTEX ABACOL** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.



CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 482 4130