

## ADITIVOS ABACOL

### CURADOR ABACOL

## Aditivo Curador de membrana para mortero y concreto en ambiente normal

#### DESCRIPCIÓN.

**ADITIVO CURADOR ABACOL** es una emulsión acuosa de partículas de parafina que forma, al aplicarse sobre el mortero o concreto fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material.

#### APLICACIONES.

- ✓ Viene listo para ser usado.
- ✓ Se debe aplicar en una capa uniforme sobre la superficie a tratar, con aspersor neumático o una fumigadora accionada manualmente, inmediatamente la superficie pierda el brillo originado por la exudación del agua o en el momento de retiro de la formaletería.
- ✓ Es posible usar brochas o rodillos, pero estas pueden aumentar los consumos, rayar la superficie y ocasionar burbujas.
- ✓ El área a curar se debe cubrir totalmente.
- ✓ Para mejores resultados aplicar dos capas superficiales.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS.

Permite obtener los siguientes beneficios:

- ✓ Viene listo para usar y es fácil de aplicar
- ✓ Evita los efectos negativos de evaporación de agua en la superficie del mortero o concreto.
- ✓ Al evitar la evaporación del agua, permite una mejor hidratación del cemento.
- ✓ Permite controlar el agrietamiento del concreto o mortero en grandes áreas expuestas al sol y al viento, como en pavimentos rígidos o pisos en concreto debido a la contracción plástica.
- ✓ Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- ✓ Se aplica una vez, reduciendo así los costos de curado de morteros y concretos por mayor rendimiento en la mano de obra.
- ✓ Técnicamente diseñado para el curado en espacios cerrados ya que no contiene solventes contaminantes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS FABRICAMOS A SU MEDIDA\*

Más de 25 años trabajando para ustedes.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

<b>Producto</b>	<b>Curador de membrana -Tipo 1-D clase A – (NTC1977) ASTM C 309</b>
<b>Aspecto</b>	<b>Emulsión líquida</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco lechoso</b>
<b>Densidad</b>	<b>0,98 ± 0,02 kg/l</b>
<b>Olor</b>	<b>Característico</b>

**FORMA DE UTILIZACIÓN.**

- ✓ Se debe aplicar en una capa uniforme sobre la superficie a tratar, con aspersor neumático o una fumigadora accionada manualmente, inmediatamente la superficie pierda el brillo originado por la exudación del agua o en el momento de retiro de la formaletería.

**RENDIMIENTO.**

- ✓ El consumo aproximado de **ADITIVO CURADOR ABACOL** es de aproximadamente 200 gramos/m2 de superficie en concreto fresco, dependiendo de la velocidad del viento y la experiencia del operario.

**LIMITACIONES Y PRECAUCIONES.**

- ✓ **ADITIVO CURADOR ABACOL** debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- ✓ Aplicar la cantidad necesaria para garantizar 200 gramos de **ADITIVO CURADOR ABACOL** por metro cuadrado de superficie.
- ✓ Proteger de la lluvia antes que **ADITIVO CURADOR ABACOL** haya secado y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- ✓ Si a la superficie curada se le desea realizar algún tipo de acabado el **ADITIVO CURADOR ABACOL** debe ser removido en su totalidad preferiblemente por medios mecánicos.
- ✓ Lave el equipo utilizado en la aplicación inmediatamente ésta termine, con agua caliente y detergente, para evitar taponamientos.
- ✓ No almacene el producto por debajo de 5°C.

**PRESENTACIÓN.**

- ✓ Se ofrece en garrafas de 20 Kg, tambores de 200 Kilos y a granel.

**ALMACENAMIENTO.**

- ✓ Al igual que la mayoría de los aditivos, **ADITIVO CURADOR ABACOL** puede almacenarse en su envase original, sin sufrir ningún deterioro, herméticamente cerrado y bajo techo, a una temperatura entre 18°C y 30°C.
- ✓ Su vida útil de almacenamiento es de 6 meses en condiciones óptimas.
- ✓ Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombiaclientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co

www.abacol.CO

320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS **FABRICAMOS A SU MEDIDA\***

Más de 25 años trabajando para ustedes.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD.**

Se recomienda usar anteojos protectores y guantes. En caso de salpicadura en los ojos, lávelos con abundante agua y consulte a un médico. En caso que lo requiera, solicite la hoja de seguridad del producto.

**PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD.****SENSIBILIZACIÓN:**

- No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo
- Experiencia sobre personas

**CONTACTO CON LA PIEL:**

- No aplicable, pero se recomienda ropa normal de trabajo
- Usar siempre guantes de caucho y en caso de contacto con la piel remover el producto con abundante agua

**CONTACTO CON LOS OJOS:**

Puede causar irritación, pero se recomienda el uso de gafas de protección

**INHALACIÓN:**

Puede causar irritación

**INGESTIÓN:**

Puede causar perturbaciones en la salud

**PRIMEROS AUXILIOS.****INSTRUCCIONES GENERALES.**

- En caso de inhalación: Si se sienten molestias, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Si persisten los síntomas de irritación acudir al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
- Tratamiento médico necesario:
- En caso de ingestión provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

**EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDADES**

ABACOL SAS. Se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS FABRICAMOS A SU MEDIDA\*

Más de 25 años trabajando para ustedes.