

ADITIVOS ABACOL

CURADOR **ROJO** ABACOL

Aditivo Curador de membrana para mortero y concreto en ambiente normal o extremo

DESCRIPCIÓN.

ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL es una emulsión acuosa de partículas de parafina que forma, al aplicarse sobre el mortero o concreto fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material.

APLICACIONES.

- ✓ Viene listo para ser usado.
- ✓ Se debe aplicar en una capa uniforme sobre la superficie a tratar, con aspersor neumático o una fumigadora accionada manualmente, inmediatamente la superficie pierda el brillo originado por la exudación del agua o en el momento de retiro de la formaletería.
- ✓ Es posible usar brochas o rodillos, pero estas pueden aumentar los consumos, rayar la superficie y ocasionar burbujas.
- ✓ El área a curar se debe cubrir totalmente.
- ✓ Para mejores resultados aplicar dos capas superficiales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS.

Permite obtener los siguientes beneficios:

- ✓ Viene listo para usar y es fácil de aplicar.
- ✓ Se puede identificar fácilmente la cantidad y la zona donde se ha aplicado por un largo periodo de tiempo.
- ✓ Evita los efectos negativos de evaporación de agua en la superficie del mortero o concreto.
- ✓ Al evitar la evaporación del agua, permite una mejor hidratación del cemento.
- ✓ Permite controlar el agrietamiento del concreto o mortero en grandes áreas expuestas al sol y al viento, como en pavimentos rígidos o pisos en concreto debido a la contracción plástica.
- ✓ Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- ✓ Se aplica una vez, reduciendo así los costos de curado de morteros y concretos por mayor rendimiento en la mano de obra.
- ✓ Técnicamente diseñado para el curado en espacios cerrados ya que no contiene solventes contaminantes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS **FABRICAMOS A SU MEDIDA***

Más de 25 años trabajando para ustedes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Producto	Curador de membrana -Tipo 1-D clase A – (NTC1977) ASTM C 309
Aspecto	Emulsión líquida
Color	Rojo
Densidad	0,98 ± 0,02 kg/l
Olor	Característico

FORMA DE UTILIZACIÓN.

- ✓ Se debe aplicar en una capa uniforme sobre la superficie a tratar, con aspersor neumático o una fumigadora accionada manualmente, inmediatamente la superficie pierda el brillo originado por la exudación del agua o en el momento de retiro de la formaletería.

RENDIMIENTO.

- ✓ El consumo aproximado de **ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL** es de aproximadamente 200 gramos/m² de superficie en concreto fresco, dependiendo de la velocidad del viento y la experiencia del operario.

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES.

- ✓ **ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL** debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- ✓ Aplicar la cantidad necesaria para garantizar 200 gramos de **ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL** por metro cuadrado de superficie.
- ✓ Proteger de la lluvia antes que **ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL** haya secado y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- ✓ Si a la superficie curada se le desea realizar algún tipo de acabado el **ADITIVO CURADOR ROJO ABACOL** debe ser removido en su totalidad preferiblemente por medios mecánicos.
- ✓ Lave el equipo utilizado en la aplicación inmediatamente ésta termine, con agua caliente y detergente, para evitar taponamientos.
- ✓ No almacene el producto por debajo de 5°C.

PRESENTACIÓN.

- ✓ Se ofrece en garrafas de 20 Kg, tambores de 200 Kilos y a granel.

ALMACENAMIENTO.

- ✓ Al igual que la mayoría de los aditivos, **ADITIVO CURADOR ABACOL** puede almacenarse en su envase original, sin sufrir ningún deterioro, herméticamente cerrado y bajo techo, a una temperatura entre 18°C y 30°C.
- ✓ Su vida útil de almacenamiento es de 6 meses en condiciones óptimas.
- ✓ Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombiaclientes1@abacol.co
ventas@abacol.co

www.abacol.CO

320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS **FABRICAMOS A SU MEDIDA***

Más de 25 años trabajando para ustedes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Se recomienda usar anteojos protectores y guantes. En caso de salpicadura en los ojos, lávelos con abundante agua y consulte a un médico. En caso que lo requiera, solicite la hoja de seguridad del producto.

PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD.

SENSIBILIZACIÓN:

- No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo
- Experiencia sobre personas

CONTACTO CON LA PIEL:

- No aplicable, pero se recomienda ropa normal de trabajo
- Usar siempre guantes de caucho y en caso de contacto con la piel remover el producto con abundante agua

CONTACTO CON LOS OJOS:

Puede causar irritación, pero se recomienda el uso de gafas de protección

INHALACIÓN:

Puede causar irritación

INGESTIÓN:

Puede causar perturbaciones en la salud

PRIMEROS AUXILIOS.

INSTRUCCIONES GENERALES.

- En caso de inhalación: Si se sienten molestias, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Si persisten los síntomas de irritación acudir al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
- Tratamiento médico necesario:
- En caso de ingestión provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

EXCENCION DE RESPONSABILIDADES

ABACOL SAS. Se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

TEJAS DRYWALL TANQUES FIBRAS PINTURAS FABRICAMOS A SU MEDIDA*

Más de 25 años trabajando para ustedes.