



FLEXIMASTIC JUNTAS

La masilla Fleximastic Juntas, está compuesta por la mejor mezcla de resinas acrílicas elastoméricas, cargas inorgánicas y aditivos de alta calidad, Fleximastic juntas es ideal para colocar las Cinta Malla Abacol, cinta para juntas, y capaz de rellenar las uniones sobre los paneles de fibrocemento.

Fleximastic Juntas al ser una masilla demasiado flexible, permite que los cambios de temperatura no afecten el agrietamiento o rotura de las juntas por el fenómenos de retracción y contracción que presentan las laminas de fibrocemento.

ÚSELA EN:



Muros de Drywall



Fachadas.



Muebles.



Techos.

**MUCHAS
MÁS**

VENTAJAS:

- Se esparce como mantequilla.
- Alta resistencia.
- Excelente adherencia.
- Anti hongos.
- Anti algas.
- Requiere mínimo lijado.
- Alto llenado que no fisura.
- Consistencia Anti-Derrames.
- Flexible.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

DATOS TÉCNICOS:

PH.	8,5 - 9,5
Contenido VOC	Entre 60 a 80 gramos/libra.
Consistencia	Pasta
Instructivo	IL-018
Norma:	ASTM D6886
Presentación	Cuñete 5 Galones
Peso:	28Kg/cuñete
Color:	Blanco Arena
Presentación	5 Galones
Rendimiento	35 metros Lineales
Rendimiento Diluido	60 a 70 metros lineales

APLICACIÓN:

- Mezcle ligeramente el contenido, sin agitar demasiado ya que pueden formarse cráteres.
- No se recomienda diluir con agua para evitar la contracción anormal, mala adherencia o mal cubrimiento.
- Si se considera necesario diluir, prepare solo la cantidad a utilizar, mezcle ligeramente aplique una porción de prueba.
- Evite diluir en exceso.
- No mezcle con ningún otro material.

SECUENCIA DE APLICACIÓN:

- Rellene la junta entre placas: Se aplica una primera capa de la masilla Fleximastic juntas a lo largo de las juntas, con una espátula de 3" o 4", en un ancho de 8 a 10 cm.
- Fije la Cinta Malla Abacol inmediatamente antes de dejar secar la primera capa, retirando el exceso de la masilla. Tenga cuidado en fijar firmemente la cinta, evitando que quede despegada de la orilla o forme ondulaciones.
- Aplique una segunda capa de masilla muy delgada, cubriendo y rebasando la Cinta Malla Abacol. Presionando del centro de la junta hacia los costados con el fin de reducir al mínimo el abultamiento generado por la masilla y la cinta.

PREPARACIÓN

DE LA SUPERFICIE :

- Limpiar bien la superficie eliminando grasas y polvo suelto. No aplicar a temperaturas inferiores a 13° C. Se debe aplicar sobre superficie totalmente seca.

Preparación de la Cinta Malla Abacol

- Corte la cinta malla en piezas que sean manejables de acuerdo con la longitud de la junta a tratar.

ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original bien cerrado.
- Transportar con las precauciones normales para los productos químicos.
- Al almacenar verticalmente en estibas, no debe superar los 3 tendidos de altura.

RECOMENDACIONES:

- Para el cálculo del rendimiento de la masilla, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y los desperdicios ocasionados por la aplicación
- Entre aplicaciones, cubra el producto que se encuentra en el recipiente.

GARANTÍA:

- La garantía de Fleximastic Juntas, tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.



Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11