



# MASILLA Y ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR SUPERMATICK

La masilla multiusos SUPERMASTICK PR® es un producto de alta calidad, para profesionales que buscan lograr acabados finos y durables con una suave aplicación y fácil lijado. Es un producto versátil, especial para usarse en placas de yeso y como estuco para interiores debido a su alta adherencia y resistencia al agrietamiento.

## ÚSELA EN:



Masilla Interior  
Drywall



Estuco Plástico  
Interior

MUCHAS  
MÁS

## VENTAJAS:

- Rápido secado.
- Color más blanco.
- Suave al deslizarse.
- Más fácil de lijar
- Menor encogimiento.
- Cubre más espacio con menos aplicación.
- Excelente adherencia.
- Resistente a agrietamientos.
- No contiene asbesto

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

# DATOS TÉCNICOS:

Empaque:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuñete x 28 kg</li><li>• Balde x 14 kg</li><li>• Galón x 1.4 kg</li><li>• Caja x 28 kg y 20 kg</li></ul>
Rendimiento:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Para tratamiento de juntas:</u> Consumo aproximado de (0.62kg/m<sup>2</sup>) para encintado y 3 capas de masilla</li><li>• <u>Como estuco de interiores:</u> Consumo aproximado de 1.86 kg/m<sup>2</sup> (con 3 capas)</li></ul>
Parámetros	
pH	8.4 – 8.8
Densidad (gr/ml)	1.64 – 1.75
Acabado / Color	Mate / Blanco
Disolvente	Agua

aproximadamente, aplique la segunda capa con una espátula de 10" alisando la superficie. Repita procedimiento para una tercera capa con la espátula de 12". Las cabezas de tornillos, esquineros y accesorios deben ser cubiertos con tres capas de compuesto. Para más información revisar el manual.

Acabado: Al finalizar la tercera capa, el tratamiento de juntas deberá tener un ancho de 30 cm. Después del secado de la última capa, lije suavemente la junta y los accesorios cubiertos, dejando listo el muro para recibir acabado final con la Pintura Tipo 2.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Proteger contra temperaturas extremas

## RECOMENDACIONES:

- Antes de empezar, verifique que todas las superficies estén secas, limpias y libres de grasa o polvo que impida la correcta adherencia con el sustrato.
- Mezcle antes de usar. Solo en aplicación de cintas y acabado, puede agregar hasta el 2% de agua sobre el peso del producto. El exceso de agua puede causar agrietamientos o desprendimientos.

## APLICACIÓN:

### COMO TRATAMIENTO PARA JUNTAS

Primera capa: Con espátula de 6" aplique el compuesto en la unión que forman las placas de yeso. Coloque la cinta de refuerzo sobre la junta y presione con la espátula, quitando el exceso. Inmediatamente después aplique una primera capa de compuesto sobre la cinta con espátula de 8". Cubra cabezas de tornillos, esquineros y accesorios.

Segunda y tercera capa: Cuando el compuesto esté completamente seco, después de 8 horas

## COMO ESTUCO PARA INTERIORES

Con una llana metálica aplique una fina capa de masilla Supermastick PR ® en el área a cubrir, deje secar aproximadamente media hora, aplique una tercera capa, deje secar, finalmente pase una lija sobre toda la superficie para lograr un acabado liso.

## PRECAUCIONES:

- Mantener este producto fuera del alcance de los niños
- Proteja el producto de temperaturas extremas
- Aplique el producto solamente sobre superficies secas y limpias.
- No mezcle el producto con ningún otro
- Tapar el empaque mientras el producto no se encuentre en uso

## SEGURIDAD:

Use elementos de protección personal apropiados para su manipulación (guantes de caucho, gafas de seguridad y al lijar usar protección respiratoria). Consultar la hoja de seguridad del producto para más información.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

## GARANTÍA:

La **MASILLA SUPERMASTICK PR ®** tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica, y siguiendo con las indicaciones del manual de instalación disponible en la página web de Abacol.

El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Abacol Tejas y Drywall S.A.S haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Abacol Tejas y Drywall S.A.S se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones

**ABACOL**<sup>®</sup>  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11