




# MASILLA GYPLAC.

Masilla o compuesto desarrollado para el tratamiento de juntas en placas de yeso, masillado o estucado de revoques y placas de fibrocemento.

Este producto es fabricado de acuerdo a las normas NTC 6224. "Masilla para juntas y cinta para junta, para acabado en placas de yeso" y NTC 6340 "Métodos de ensayo para materiales de tratamiento de juntas en la construcción de placas de yeso"

## ÚSELO EN:



Tratamiento de juntas



Placas Superboard en interiores



Estuco en pañetes tradicionales



Masillado en Placas de Yeso en Nivel 5 de acabado



Sobre dilataciones plásticas y esquineros

**Y MUCHOS MÁS.**

## VENTAJAS:

- Fácil de trabajar y manipular.
- Alta resistencia mecánica y disminución de fisuras.
- Excelente adherencia de la cinta papel.
- Menor desperdicio por su consistencia que evita derrames
- Fácil de lijar, listo para usar.
- Proporciona acabado liso y suave.
- Color blanco.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



# DATOS TÉCNICOS:

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

<b>Presentación</b>	Cuñete de 28 Kg
	Balde de 14 Kg
	Galón de 5.6 Kg.
<b>Rendimientos</b>	1.2 Kg/m <sup>2</sup> Estos rendimientos pueden variar de acuerdo al nivel de acabado especificado y a la cantidad de accesorios a llenar, esquineros, dilataciones etc. <b>(Aprox. 24m<sup>2</sup> /cuñete de 28 kg).</b>
	2.3 a 2.8 kg/m <sup>2</sup> . Como estuco para interiores sobre pañete <b>(12 a 15 m<sup>2</sup> /cuñete de 28 kg)</b>
<b>Color</b>	Blanco
<b>Tiempo de secado al tacto</b>	1 hora (20°C y 65% de HR)
<b>Tiempo de secado entre capas:</b>	24 horas (18°C y 50 % de HR)
<b>Aspecto del producto:</b>	Pasta cremosa
<b>Aspecto de la película seca:</b>	Capa Blanca.
<b>Sólidos en peso:</b>	70.0 0% +/- 1 .25%

## RECOMENDACIONES PARA TRATAR JUNTAS EN PLACAS DE YESO GYPLAC::

- Resane la unión entre las placas Gyplac y deje secar.
- Aplique una capa gruesa de masilla sobre el relleno de la junta en un ancho de 10 cm inmediatamente, sobre la masilla aún fresca instale la cinta de papel y retire los excesos y deje secar.
- Aplique sobre la junta una primera capa de masilla en pasta en un ancho de 20 cm y deje secar.
- Aplique una segunda capa en un ancho de 30 cm y deje secar.

- Sobre juntas formadas por placas con bordes rectos, aplique una tercera capa en un ancho de 30 cm, al lado y lado de la junta y deje secar.
- En nivel de acabado 5, aplique una capa sobre toda la superficie.
- Tener en cuenta aplicar igual cantidad de capas sobre las cabezas de los tornillos.
- Lije con una lija 150.
- Aplique un imprimante sobre toda la superficie con el objetivo de unificar la absorción de la pintura.
- Pinte con las recomendaciones dadas por el fabricante de la pintura.

## ANTES DE TRATAR LAS JUNTAS, TENGA EN CUENTA:

- Prepare la superficie en la cual va a aplicar este producto, eliminando el polvo, la suciedad y verificando la correcta instalación de los tornillos (profundidad y distancia de los mismos).
- Agite ligeramente antes de usar.
- No agregue ni mezcle el producto con otros componentes, pues así se daña la formulación.
- Almacene este producto en un lugar seco y cubierto, protegiéndolo de temperaturas extremas y de los rayos del sol.
- Almacene y aplique este producto en ambientes de temperaturas superiores a los 5°C e inferiores a los 35° C.
- Al almacenar, cierre siempre el cuñete y almacene en un lugar seco.

## GARANTÍA:

La garantía de MASILLA GYPLAC es válida por un año desde la fecha de compra, sujeta a la correcta instalación, manipulación, almacenamiento y mantenimiento según las recomendaciones de la ficha técnica. No cubre daños por eventos naturales que superen la resistencia del producto.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

## PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

## HERRAMIENTAS:

- Recipiente porta masilla.
- Espátula de 6".
- Espátula de 10"
- Espátula de 12"

Variables Dimensionales	Control Gyplac	Resultados*		
		Mínimo*	Máximo*	Promedio*
<b>Agrietamiento (mm)</b>	Por debajo de 3.2 mm.	0	0	0
<b>Cráteres (mm)</b>	0	0	0	0
<b>Lijabilidad (%)</b>	< 1	99.1	100	99.7
<b>Densidad (g/cm3)</b>	1.65 - 1.75	1.67	1.75	1.71
<b>Viscosidad cP (25°C, 10 rpm, sp # 95)</b>	280000 - 430000	273000	428000	336000
<b>Encogimiento (%) Producto con contenido mínimo de VOC's (&lt;0.02 g/L).</b>	< 20	15	20	17

\* Valores Promedios Históricos. \*\* Cumple con los límites de control

## SEGURIDAD AMBIENTAL:

- No existe información que indique este producto es perjudicial para el medio ambiente, sin embargo, la disposición se debe hacer siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental o municipal local y cumpliendo con los requerimientos de los gestores autorizados para la disposición final en rellenos sanitarios, escombreras o celdas de seguridad.
- El empaque del producto es reciclable y reutilizable.
- Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados.
- Para ampliar la información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental, consulte la hoja de seguridad del producto.

## ALMACENAMIENTO:

- Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados.
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada del sol.
- Almacenar únicamente 3 cuñetes sobre puestos y en un solo nivel.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 12 meses después de su fecha de fabricación.
- Después de abierto, el producto restante tiene una duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien tapado.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130