



## DILATACIÓN EN U

Diseñada para obtener estrías perfectas en paredes de estuco Drywall, a la vez proteger los bordes, normalmente tan vulnerables a golpes, los cuales tienen como consecuencia el deterioro de la pared. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia

### VENTAJAS:

- Ocultar las estrías burdas hechas en obra negra.
- Agiliza el trabajo de estuco dejando un acabado perfecto y de larga duración
- Diseños con juntas visibles.

### DATOS TÉCNICOS:

MATERIA PRIMA	Compuesto de PVC (Cloruro de Polivinilo rígido peletizado 100% original)
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Extrusión y posterior troquelado
COLOR	Blanco
LARGO	2.44m y 3.05m

### GARANTÍA:

La dilatación en U, tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

### DIMENSIONES:



### ALMACENAMIENTO:

- No exponer a temperaturas mayores a 80° C, debido a que el perfil puede deformarse.
- No utilizar solventes que contenga cetona, hidrocarburos clorados, se deforma el producto.
- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el pandeo del material.
- Cero exposición a Rayos UV

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11