



## DURADRYWALL® TECHOS TIPO 2

Duradywall® techos tipo 2 está formulada con resinas vinilos acrílicas con bajo contenido de solventes orgánicos, que le imparte a la pintura una excelente nivelación y flujo. Es un recubrimiento de fácil manejo que produce un acabado mate, terso suave y de alta blancura.

### ÚSELA EN:



Muros de  
Drywall

### VENTAJAS:

- Protege y decora los techos en el sistema constructivo en seco.
- Bajo salpique.
- Excelente adherencia.
- Anti Hongos y Algas.
- Acabado Mate.
- Consistencia Anti Derrames.

**Más de 25 años trabajando para ustedes.**

## DATOS TÉCNICOS:

| Apariencia                            | Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento duro. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Brillo                                | 10 max unidades IL-002                                              |
| Diferencia de Color                   | 1 Max ECMC IL-020                                                   |
| Relación de contraste poder cubriente | 95min % IL-023                                                      |
| Viscosidad                            | 115 +/-5 Krebbs IL-027                                              |
| Presentación                          | Cuñete 5 Galones                                                    |
| Peso:                                 | 28Kg/cuñete                                                         |
| Color:                                | Blanco                                                              |
| Contenido VOC (Gramos/Litro)          | 24.55                                                               |
| Límite Máximo permisible              | ASTM D6886 120                                                      |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Antes de aplicar la pintura se debe resanar grietas, agujeros y otros defectos producidos por humedad que pueda afectar el acabado.
- La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, suciedad, grasa, las pinturas deterioradas o no diluidas en agua, en general se eliminan o lijan y se tratan según su tipo para posterior aplicación del vinilo y obtener una buena adherencia.

## DISOLUCIÓN:

- Para la aplicación con brocha o rodillo diluya 1 galón con 25% a 30% de agua.
- Aplique 2 manos del producto dependiendo del color, porosidad y tipo de superficie.
- Los equipos de aplicación se lavan con agua.

## APLICACIÓN:

- Duradrywall Techos Tipo 2 puede aplicarse de los métodos tradicionales como brocha, rodillo o pistola, antes de aplicar se debe revolver la pintura hasta obtener una completa homogeneidad.
- Se recomienda dejar secar 2 horas entre manos.

## ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original bien cerrado.
- Transportar con las precauciones normales para los productos químicos.
- Al almacenar verticalmente en estibas, no debe superar los 3 tendidos de altura.

## OBSERVACIONES:

- Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y los desperdicios ocasionados por la aplicación.
- La obtención de un excelente acabado depende de la buena preparación de la superficie.
- Para limpiar o lavar la superficie pintada se debe dejar curar la película mínimo 30 días. Se debe usar jabón de tocador y un trapo limpio. No use detergente, cepillos ni objetos abrasivos.
- El producto alcanza su mejor desempeño y arroja mejores características entre 15 a 20 días como el tiempo de curación luego de su aplicación, el cual varía a las condiciones del ambiente.

## SEGURIDAD.:

- Duradrywall Techos tipo 2 no presenta riesgo de incendios y el nivel de toxicidad es bajo, ya que la base de la pintura es agua. Evite el contacto con los ojos u la piel. Lave sus manos después de usa. No lo ingiera.
- Se recomienda asegurar una ventilación adecuada y buenas condiciones de almacenamiento.
- Mantener lejos del alcance de Niños.

## GARANTÍA:

- La garantía de Duradrywall Techos Tipo 2, tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados correctamente, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11