

ESQUINERO PLÁSTICO

Fabricado para obtener esquinas perfectas en paredes de estuco y Fibrocemento o Drywall, a la vez protege los filos vulnerables a golpes, los cuales tiene como consecuencia el deterioro de la pared.

VENTAJAS:

- Resistente al impacto.
- Fácil instalación.
- Acabado perfecto.
- Más vida útil a los filos de las paredes.
- Fabricados en PVC.
- Autoextinguibles.
- Contienen aletas perforadas, ayudando a mejorar la adherencia del estuco al perfil.

DATOS TÉCNICOS:

MATERIA PRIMA	Compuesto de PVC (Cloruro de Polivinilo rígido peletizado 100% original)
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Extrusión y posterior troquelado
COLOR	Blanco
LARGO	2,44 metros

USOS:

- Cualquier tipo de filo.
- Esquinas.
- Columnas.
- Muros en cualquier sistema constructivo.
- Mampostería.
- Láminas de yeso o fibrocemento.

ALMACENAMIENTO:

- No exponer a temperaturas mayores a 80° C, debido a que el perfil puede deformarse.
- No utilizar solventes que contenga cetona, hidrocarburos clorados, se deforma el producto.
- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el pandeo del material.
- Cero exposición a Rayos UV

GARANTÍA:

El Esquinero Plástico, tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11